

## Fahrzeugtechnische und feuerwehrtechnische Ausrüstung für Rüstfahrzeuge

### Fahrzeugtechnische Ausrüstung

Anforderung	RW Kat 1	RW Kat 2	RW Kat 3
Zulässiges Gesamtgewicht	bis 7.5 t	bis 16 t	bis 18 t (19 t <sup>1</sup> )
Kabine	mind. 2 AdF	mind. 2 AdF	mind. 2 AdF
Motorenleistung: Drehmoment bezogen auf zulässiges Gesamtgewicht	mind. 50 Nm/t	mind. 60 Nm/t	mind. 60 Nm/t
Hebebühne	mind. 1'000 kg	mind. 1'500 kg	mind. 1'500 kg
Max. Fahrzeugabmessungen inkl. Aufbau	Gemäss Pflichtenheft		

### Feuerwehrtechnische, fest eingebaute Ausrüstung

Anforderung	RW Kat 1	RW Kat 2	RW Kat 3
Atemschutzgerätehalterung im Laderaum oder in Kabine	-	2	2
Generator	8 kVA / Mobil	mind. 50 kVA 230/400 V	mind. 50 kVA 230/400 V
Reservetreibstoff / 20 l in Kanister	x	-	-
Generator mit Antrieb ab Fahrzeug	-	x	x
Automatische Frequenzregulierung	x	x	x
Schaltschrank, rechte Fahrzeugseite	-	x	x
Motor EIN / AUS	-	Kabine / Schaltschrank	Kabine / Schaltschrank
Generator EIN / AUS	-	Schaltschrank	Schaltschrank
Lichtmast	mind. 20'000 lm 4 m ab Boden	mind. 80'000 lm 6 m ab Boden	mind. 80'000 lm 6 m ab Boden
Flexibler Laderaum mit freier Ladekapazität	1 t	2 t	3 t
Rollcontainer	mind. 2	mind. 3	mind. 4

### Ausrüstung für Feuerwehren mit Strassenrettungsaufgaben

Anforderung	RW Kat 1	RW Kat 2	RW Kat 3
Seilwinde 8 t, Trommelwinde	-	-	x
Anhängevorrichtung inkl. Druckluftbremsanlage, Gesamtzuggewicht	-	-	30 t 40 t
Allrad-Feststellbremse	-	-	x

<sup>1</sup> bei alternativen Antrieben