

Fahrzeugtechnische und feuerwehrtechnische Ausrüstung für Rettungsgeräte

Fahrzeugtechnische Ausrüstung

Anforderung	HRB	ADL
Zulässiges Gesamtgewicht	bis 18 t (19 t)	bis 18 t (19 t ¹)
Kabine	mind. 2 AdF	mind. 2 AdF
Motorenleistung: Drehmoment bezogen auf zulässiges Gesamtgewicht	mind. 60 Nm/t	mind. 60 Nm/t
Nebenantrieb für hydraulische Hubrettungsfläche / Drehleiter	x	x
Allrad-Feststellbremse	x	x
Max. Fahrzeugabmessungen inkl. Aufbau	Gemäss Pflichtenheft	

Feuerwehrtechnische, fest eingebaute Ausrüstung

Anforderung	HRB	ADL
Atemschutz im Laderaum	2	2
Notstromaggregat / IP54	8 KVA 230/400 V	8 KVA 230/400 V
Reservetreibstoff / 20 l in Kanister	x	x
Generator EIN / AUS am Maschinistenstand	x	x

Technische Ausrüstung der Hubrettungsfläche / Drehleitersatz

Anforderung	HRB	ADL
Serienmässiges Gerät mit Ersatzteilgarantie des Werkes von 20 Jahren	x	x
Leitersatz	-	x
Variable automatische Abstützung	x	x
Automatische Niveauregulierung Drehkranz / Fahrzeug	-	x
Automatische Niveauregulierung Korb	x	x
Benützungsfeld unter Terrain	x	x
Fest installierte teleskopierbare Wasserleitung NW 75 mm mit Drehkranz-durchführung, fest installiertem Entleerungshahn und fest installiertem Abstellhahn	x	-
1. Leitersatz mit fest installierter Wasserleitung NW 75 mm	-	x
Korb mit mind. Belastung 270 kg	x	x
Beleuchtung am Korb installierbar (80'000 lm)	x	x
Steckdose im Korb (4x T23)	x	x
Wasserwerfer fest installiert, 2'000 l/min bei 10 bar	x	-
Bedienung Wasserwerfer (Korb und Maschinistenstand)	x	-
Wasserwerfer mobil, 2'000 l/min bei 10 bar	-	x
Hohlstrahldüse an Wasserwerfer mit Sprühstrahl und Vollstrahl	x	x
Zusätzlicher Abgang im Korb Storz 55	x	x
Gegensprechverbindung Maschinistenstand / Korb	x	x
Krankentragelagerung für Korbschleiftrage am Korb installierbar	x	x
Lasthaken am untersten Leitersatz / Teleskopmast (Tragkraft 2'000 kg)	x	x
Lasthaken am obersten Leitersatz / Teleskopmast (Tragkraft 500 kg)	x	x
Anschlagpunkt im Korb fix installiert	x	x
Rückhaltesicherungen im Korb	x	x

¹ bei alternativen Antrieben